
# IFT3355: Infographie Projections

© Pierre Poulin, Derek Nowrouzezahrai Dép. I.R.O.

Université de Montréal

#### 2D et 3D

reconstruction (vision par ordinateur)




#### **Projecteurs**

• Projection réduit le domaine  $P_n \in \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$  où m < n– typiquement en infographie, n=3 et m=2

• Un projecteur est un segment reliant  $P_n$  à un centre

de projection



Parallèle

Perspective

#### Projecteurs

- L'intersection d'un projecteur avec la surface de projection correspond à  $P_m$
- Lorsque cette surface est planaire, on parle de *projection planaire*
- Quelques exemples de projections non-planaires
  - oeil de poisson, projection omnimax, carte du monde

#### Projection planaire

- On divise les projections planaires en
  - projection parallèle
  - projection perspective



#### Projection parallèle



- Centre de projection est à l'infini

• Direction de projection 
$$\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \\ 0 \end{bmatrix}$$
 direction ou point à l'infini


- Projecteurs sont parallèles entre eux
- Lignes parallèles en 3D demeurent parallèles après projection
- Angles entre les lignes peuvent changer

#### Projection perspective


• Centre de projection est à une distance finie

- Taille d'un objet augmente lorsque la distance au centre de projection diminue (*perspective foreshortening*)
- Lignes parallèles en 3D ne sont plus parallèles après projection
- Si le centre de projection est déplacé à l'infini, on obtient une projection parallèle

# Projection perspective simple



#### Décomposition selon XZ et YZ



Règle des triangles semblables:

$$\frac{x_p}{d} = \frac{x}{z} \quad : \quad x_p = \frac{x}{\frac{z}{d}}$$

$$P(0, y, z)$$
 $P(0, y, z)$ 

centre de projection

 $Z$ 


$$\frac{y_p}{d} = \frac{y}{z} : y_p = \frac{y}{\frac{z}{d}}$$

#### Matrice de base de projection

Le facteur  $\frac{z}{d}$  sera utilisé pour normaliser dans le cadre des coordonnées homogènes

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ d \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ \frac{z}{d} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{d} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

# Plan de projection à *z*=0



#### Plan de projection à z=0


$$T(0,0,d) \ M_{proj} \ T(0,0,-d)$$

$$\begin{bmatrix} x_p \\ y_p \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 0 \\ \frac{z}{d} + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{y}{d} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

Lorsque *d* est à l'infini, on obtient une *projection parallèle*. Si la direction de projection est parallèle à la normale du plan, on parle de *projection orthographique*. Sinon on parle de *projection oblique*.


#### Pyramide de vue


- 1. Clipping avec les six plans définissant le volume de vue
- 2. Projection des survivants au clipping sur la fenêtre
- 3. Transformations en coordonnées d'affichage



#### Volume de vue canonique

- Le *clipping* avec des plans arbitraires peut être coûteux, alors on transforme la pyramide de vue dans une forme canonique
- Transforme des points qui pourraient être clippés
- + Clipping sera simplifié







#### Nomenclature

- VRP: view reference point
  - point sur le plan de vue
- VPN: view-plane normal
  - normale du plan de vue où repose la fenêtre 3D
- VUP: view up vector
  - vecteur 3D d'alignement vertical de la fenêtre 3D
- PRP: projection reference point
  - point par lequel passent tous les projecteurs
  - ce point peut être à l'infini
  - -DOP = (CW PRP): direction of projection
- *CW*: *center of the window* 
  - centre de la fenêtre rectangulaire


#### Nomenclature




# Espaces 3D caméra et 2D image



# Projection parallèle: systèmes de coordonnées



# Projection parallèle: configuration finale



#### Transformations pour une projection parallèle

1. Translation du point de référence *VRP* du plan de vue vers l'origine

$$T(-VRP)$$

2. Alignement de la fenêtre tel que


$$A = \begin{bmatrix} r_{1x} & r_{2x} & r_{3x} & 0 \\ r_{1y} & r_{2y} & r_{3y} & 0 \\ r_{1z} & r_{2z} & r_{3z} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_z : VPN \to Z \qquad (r_{1z}, r_{2z}, r_{3z}) = \frac{VPN}{\|VPN\|}$$

$$R_x : u \to X \qquad (r_{1x}, r_{2x}, r_{3x}) = \frac{VUP \times R_z}{\|VUP \times R_z\|}$$

$$R_x : v \to Y \qquad (r_{1y}, r_{2y}, r_{3y}) = R_z \times R_x$$

#### Transformations pour une projection parallèle


3. Cisaillement pour que la direction de projection soit parallèle à l'axe des Z



#### Transformations pour une projection parallèle


4. Translation et changement d'échelle sous forme canonique

$$T\left(\frac{-\left(u_{\max}+u_{\min}\right)}{2},\frac{-\left(v_{\max}+v_{\min}\right)}{2},-F\right) \text{ et } S\left(\frac{2}{u_{\max}-u_{\min}},\frac{2}{v_{\max}-v_{\min}},\frac{1}{F-B}\right)$$




$$N_{\text{par}} = S_{\text{par}} T_{\text{par}} Sh_{\text{par}} A T(-VRP)$$

# Projection perspective: systèmes de coordonnées



# Projection perspective: configuration finale



1. Translation du point de référence *VRP* du plan de vue vers l'origine

$$T(-VRP)$$


2. Alignement de la fenêtre tel que

$$A = \begin{bmatrix} r_{1x} & r_{2x} & r_{3x} & 0 \\ r_{1y} & r_{2y} & r_{3y} & 0 \\ r_{1z} & r_{2z} & r_{3z} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_z : VPN \to Z \qquad (r_{1z}, r_{2z}, r_{3z}) = \frac{VPN}{\|VPN\|}$$

$$R_x : u \to X \qquad (r_{1x}, r_{2x}, r_{3x}) = \frac{VUP \times R_z}{\|VUP \times R_z\|}$$

$$R_x : v \to Y \qquad (r_{1y}, r_{2y}, r_{3y}) = R_z \times R_x$$


- 3. Translation du centre de projection vers l'origine T(-PRP)
- 4. Cisaillement pour que la ligne centrale (*PRP-CW*) s'aligne sur l'axe *Z*




$$shx = -\frac{dopx}{dopz}$$

$$shy = -\frac{dopy}{dopz}$$

#### 5. Changement d'échelle sous forme canonique



5. Changement d'échelle sous forme canonique




$$N_{\text{per}} = S_{\text{per}} Sh_{\text{per}} T(-PRP) A T(-VRP)$$

#### Démonstration Live

http://pixel.cs.vt.edu/courses/cs4204.html

#### Transformation sous une forme canonique




#### Clipping contre la forme canonique

• Cohen-Sutherland en 3D (6 bits)

$$x < -1$$
;  $x > 1$   
 $y < -1$ ;  $y > 1$   
 $z < -1$ ;  $z > 0$ 

#### Projection orthographique selon Shirley et al.



Volume de vue orthographique

Volume de vue canonique


Notes: oeil regarde vers -Z; le haut est +Y; n > f


#### Projection orthographique

$$M_{ortho} = \begin{bmatrix} \frac{n_x}{2} & 0 & 0 & \frac{n_x-1}{2} \\ 0 & \frac{n_y}{2} & 0 & \frac{n_y-1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{(r-l)} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2}{(t-b)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{2}{(n-f)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -\frac{(l+r)}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{(b+t)}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{(n+f)}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Image de  $n_x \times n_y$  pixels Origine au coin inférieur gauche

## Projection orthographique avec vue arbitraire





t: direction du haut

$$w = \frac{-g}{\|g\|}$$

$$u = \frac{t \times w}{\|t \times w\|}$$


$$v = w \times u$$

$$M_{v} = \begin{bmatrix} x_{u} & y_{u} & z_{u} & 0 \\ x_{v} & y_{v} & z_{v} & 0 \\ x_{w} & y_{w} & z_{w} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -x_{e} \\ 0 & 1 & 0 & -y_{e} \\ 0 & 0 & 1 & -z_{e} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_{proj} = M_{ortho} M_{v}$$

#### Projection perspective

une matrice parmi plusieurs...



Propriété intéressante:

$$z = n \rightarrow M_{persp} \rightarrow z = n$$
  
 $z = f \rightarrow M_{persp} \rightarrow z = f$ 

distortion non-linéaire des coordonnées z mais conserve l'ordre en z pour  $n \le z \le f$ 

#### Manipulations de la matrice perspective

$$M(hp) = (hM)p = Mp \Rightarrow nM_{persp} = M_{persp} = \begin{bmatrix} n & 0 & 0 & 0\\ 0 & n & 0 & 0\\ 0 & 0 & n+f & -fn\\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$picking: (x_s, y_s, z_s) \rightarrow (x, y, z)$$

$$M_{persp}^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{n} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{fn} & \frac{n+f}{fn} \end{bmatrix} \qquad (nf)M_{persp}^{-1} = M_{persp}^{-1} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & fn \\ 0 & 0 & -1 & n+f \end{bmatrix}$$

#### Variations sur la matrice de projection

$$M = (M_{ortho}M_{persp})M_{v}$$

matrice de projection

$$M_{proj} = \begin{bmatrix} \frac{2n}{r-l} & 0 & \frac{l+r}{l-r} & 0\\ 0 & \frac{2n}{t-b} & \frac{b+t}{b-t} & 0\\ 0 & 0 & \frac{f+n}{n-f} & \frac{2fn}{f-n}\\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad M_{OpenGL} = \begin{bmatrix} \frac{2|n|}{r-l} & 0 & \frac{l+r}{l-r} & 0\\ 0 & \frac{2|n|}{t-b} & \frac{b+t}{b-t} & 0\\ 0 & 0 & \frac{|f|+|n|}{|n|-|f|} & \frac{2|f||n|}{|n|-|f|}\\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

# Simplifications dues au field-of-view

Si on regarde au centre de la fenêtre

$$b = -i$$

Si le ratio des pixels sont égaux

$$\frac{n_x}{n_y} = \frac{r}{t}$$

Spécifier  $n_x$ ,  $n_y$  alors laisse un seul degré de liberté, le *field-of-view* 

$$tg\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{t}{|n|}$$

