DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

SIGLE DU COURS: IFT 1010 (H2001)

NOM DU PROFESSEUR: Philippe Langlais

TITRE DU COURS: Programmation I

EXAMEN FINAL

Date : jeudi 26 avril 2001
Heure : 15:30 - 18:30
Salle : B-245 Pavillon 3200 Jean-Brillant

DIRECTIVES PÉDAGOGIQUES:

- Inscrivez tout de suite votre nom et code permanent dans l'encadré.
- Aucune documentation autorisée.
- Si vous avez besoin de brouillon, utilisez les feuilles à la fin du sujet (vous pouvez arracher ces feuilles).
- Répondez **sur le questionnaire** en utilisant l'espace libre qui suit chaque question. Si vous manquez de place, utilisez le verso en indiquant clairement que votre solution s'y trouve (une flèche ou tout autre marquage clair).
- Le barême est donné à titre indicatif et peut-être modifié lors de la correction.

Barême indicatif:

Exercice 1:	/10			
Exercice 2:	/20	a)	b)	c)
Exercice 3:	/10	a)	b)	c)
Exercice 4:	/10			
Exercice 5:	/25			
Exercice 6:	/25			
Total:	/100			

Inscrivez votre nom et votre code permanent ici

Exercice 1 (10 points) – Parcourir un tableau

Écrire une méthode `estTriee` qui prend la référence d'un tableau d'entiers en argument et qui retourne `true` si le tableau est trié en ordre croissant, `false` sinon.

Exemple:

```
int [] t1 = {1,2,5,7};
int [] t2 = {7,2,4};

System.out.println(estTrie(t1)); // affichera true
System.out.println(estTrie(t2)); // affichera false
```

Votre réponse (qui devrait être très courte):

```
boolean estTriee(int [] t) {
  for (int i=0; i<t.length-1; i++)
    if (t[i] > t[i+1]) return false; // pas dans le bon ordre
  return true; // tout est dans le bon ordre
}
```

Exercice 2 (20 points) – Récursivité

Soit la méthode:

```
void methode (int n) {
  if (n != 4) {
     methode(n+1);
     System.out.println(n);
     methode(n+1);
  }
  else System.out.println("STOP");
}
```

a) Qu'affiche à l'écran l'appel suivant: `methode(4);`

```
STOP
```

b) Qu'affiche à l'écran l'appel suivant: `methode(2);`

```
STOP
3
STOP
2
STOP
3
STOP
```

c) Qu'affiche à l'écran l'appel suivant: `methode(5);`

Cet appel n'affiche rien. Il y a empilement non conditionnel d'appels récursifs. Le programme s'arrête lorsque la pile de récursivité est pleine.

Exercice 3 (10 points) – Cherchez l'erreur

Dans tout cet exercice, on vous demande de retrouver des erreurs. Chaque erreur que vous devez trouver est indépendante de la suivante. En d'autres mots: si vous trouvez une erreur en ligne 3, la réponse consistant à dire: *il y a une erreur en ligne 3 donc les lignes suivantes ne sont pas compilables* est une mauvaise réponse.

Soit la classe `Fiche`:

```
class Fiche {
  private String nom;
  public int age;

  public Fiche(String n, int a) {nom = n; age = a;}
  private int getAge() {return age;}
  public String getName() {return nom;}
}
```

a) Rayez (barrez/tracez une barre horizontale sur) les instructions qui ne sont pas compilables[1]. On suppose que la méthode `main` n'a pas de problème d'accès à la classe `Fiche`.

```
public static void main (String [] args) {
  String nom = "Jean";
  Fiche f1 = new Fiche(15,10);      // =========> ERREUR
  Fiche f2 = new Fiche("Jean",20);
  Fiche f3 = new Fiche(nom,20);
}
```

b) Idem avec la méthode `main` suivante. On admettra ici que la première instruction est compilable.

```
public static void main (String [] args) {

  Fiche f = new Fiche("Pierre",20); // admettons que celle-ci soit compilable

  f.getName();
  f.getAge();  // ======> ERREUR car getAge est privé

  f.age = 15;
  f.nom = "toto"; // ======> ERREUR car nom est privé
}
```

[1] Compiler $\simeq$ *javac*

c) Ce programme comporte une erreur logique rendant son exécution erronée. Décrivez clairement en quoi elle consiste.

```
public static void main (String [] args) {
  Fiche f = null;
  f.getName();
}
```

`f` ne réfère à (ne pointe sur) aucun objet. Il est donc impossible d'accéder à une méthode de la classe `Fiche` depuis `f`.

Exercice 4 (10 points) – Booléens

Ces deux méthodes sont-elles identiques, c'est-à-dire produisent-elles le même affichage et ce quelque soient les valeurs d'appel données à `a`, `b` et `c` ? Justifiez **clairement** votre réponse[2].

```
void m1(int a, int b, int c) {
  if ((a == 2) && (b == 3)) {
    if (c == 0) System.out.println("X");
  }
  else System.out.println("Y");
}

void m2(int a, int b, int c) {
  if ((a == 2) && (b == 3) && (c == 0))
     System.out.println("X");
  else
     System.out.println("Y");
}
```

Votre réponse (qui doit commencer par l'un des mots OUI ou NON):

NON.
Dans le cas où `a` et `b` valent respectivement `2` et `3`, alors si `c` est non nul, la méthode `m1` ne produit aucun affichage, tandis que la méthode `m2` produit l'affichage `Y`.

[2]Si vous répondez correctement à la question mais que votre explication est fausse, partielle ou imprécise, votre réponse sera considérée comme mauvaise (aucun point).

Exercice 5 (25 points) – POO

Dans cet exercice, vous devez écrire une classe `Polynome` qui permet de gérer des polynomes de degré 2.

$p(x)$ est un polynôme de degré 2 s'il est de la forme: $p(x) = ax^2 + bx + c$; avec a un entier différent de zéro, et b et c deux entiers quelconques.

Votre classe polynôme doit contenir les éléments suivants:

- des variables de classe,
- deux constructeurs (voir l'exemple),
- une méthode `getValue(int x)` qui retourne la valeur d'un polynôme (appelant) pour une valeur de `x` donnée,
- une méthode `aDesRacines()` qui retourne `true` si le polynôme (appelant) a au moins une racine[3], et `false` sinon,
- une méthode pour permettre l'affichage d'un polynôme sous sa forme canonique (voir l'exemple). Cette méthode devra permettre d'afficher le polynome de manière adéquate: on n'écrit pas `1x^2` mais `x^2`; on n'écrit pas `3x^2+0x+2` mais `3x^2+2`; on n'écrit pas `3x^2+-2x+2` mais `3x^2-2x+2`; etc.

La notation de cet exercice tiendra compte de la complétude de votre classe `Polynome`; c'est-à-dire, l'adéquation des modificateurs d'accès (public/private) aux membres de la classe, la qualité du codage de la classe, etc.

Contraintes à respecter: Voici un programme qui utilise la classe que vous devez écrire. Les commentaires reportés après chaque ligne illustrent ce que vous devez coder.

```
public static void main(String [] args) {

  Polynome p1 = new Polynome(2,3,1); // crée le polynôme 2x^2+3x+1
  Polynome p2 = new Polynome(); // crée le polynôme x^2+x+1
  Polynome p3 = new Polynome(1,-2,0); // crée le polynôme x^2-2x

  System.out.println("P1(3)=" + p1.getValue(3)); // affichera 28 (2x9+3x3+1)
  System.out.println("P1 a des racines ? " + p1.aDesRacines()); // affichera true
  System.out.println("P2 a des racines ? " + p2.aDesRacines()); // affichera false
  System.out.println("P3 a des racines ? " + p3.aDesRacines()); // affichera true

  System.out.println("p1(x)=" + p1); // affichera 2x^2+3x+1
  System.out.println("p2(x)=" + p2); // affichera x^2+x+1
  System.out.println("p3(x)=" + p3); // affichera x^2-2x
}
```

Reportez votre solution sur la page suivante.

[3] On rappelle qu'un polynôme de degré 2 a au moins une racine si $\delta = b^2 - 4ac$ est supérieur ou égal à 0.

```
class Polynome {
    private int a,b,c; // choix des variables de classe
    private int delta;

    // une methode de service qui met a jour delta (appelee par le constructeur)
    private void calculeDelta() {delta = b * b - (4 * a * c);}

    // les deux constructeurs
    public Polynome() {a = b = c = 1; calculeDelta();}
    public Polynome(int a, int b, int c) {
        if (a == 0) {
            System.err.println("Le premier coefficient ne doit pas etre nul");
            a = 1; // par exemple (ou arret du programme)
        }
        this.a = a; this.b = b; this.c = c;
        calculeDelta();
    }

    public int getValue(int x) {return x * x * a + b * x + c;}
    public boolean aDesRacines() {return delta >= 0;}

    // vous pouviez au moins écrire cela:
    //       public String toString() {return a + " x^2 " + b + " x " + c;}
    // mais voici un code plus adapte au probleme:

    public String toString() {
       String res = "";

       switch (a) {
        case -1: res = res + "-"; break;
        case 1: break;
        default: res = res + a; break;
       }
       res += "x^2";

       switch (b) {
        case 0: break;
        case 1: res = res + "+x"; break;
        default: res = res + ((b<0)? "" : "+") + b + "x"; break;
       }

       if (c != 0) res = res + ((c <0)? "":"+") + c;

       return res;
     }
}
```

Exercice 6 (25 points) – Algorithmique

Écrire une méthode `getNBest` qui prend en argument un tableau d'entiers t et un entier n et qui retourne une table contenant les n plus grands entiers de la table t. Ne faites aucune hypothèse particulière sur les valeurs de la table t. Si n est plus grand que le nombre d'éléments de t alors la méthode retourne un tableau de $t.length$ éléments.

Exemple:

```
int [] t = {15, 3, 2, 5, 7, 5, 10, 15};
int [] r;

r = getNBest(t,1); // r pointe sur le tableau {15}
r = getNBest(t,3); // r pointe sur le tableau {15 15 10}
r = getNBest(t,5); // r pointe sur le tableau {15 15 10 7 5}
```

Contraintes à respecter: Votre méthode ne doit pas créer d'autre tableau que le tableau de n éléments retourné par la méthode et ne doit pas modifier la table t.

Notes: Un seul passage sur t suffit pour coder la solution (mais plusieurs sur le tableau résultat). Vous avez normalement programmé cette méthode dans le devoir 2.

Votre réponse:

```
public int [] getNBest(int [] t, int n) {
    int j,nb = 0; // nb d'elets rellement dans res
    int [] res = new int [nb = ((n>t.length)? t.length:n)];

    for (int i=0; i<t.length; i++) { // cherchons l'emplacement de t[i] dans res

       for (j=0; (j<nb) && (res[j] > t[i]); j++);

       if (j < res.length) { // on veut ajouter t[i] dans res

           // eventuellement fait un decalage vers la droite
           // (la valeur la plus a droite peut etre perdue)
           for (int k=nb-1; k>j; k--)
              res[k] = res[k-1];
           // ajoute la valeur dans res
           res[j] = t[i];
           //  un element de plus (au max on a res.length elements)
           nb = (nb < res.length)? nb+1:nb;

       } // if j
     }  // boucle sur chaque elt de la table

    return res;
}
```