

# DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

**SIGLE DU COURS:** IFT 1010 (A2001)

**NOM DU PROFESSEUR:** Pierre Poulin

**TITRE DU COURS:** Programmation I

## EXAMEN INTRA

Date : 22 octobre 2001  
Heure : 17:30 - 19:30  
Salle : Z110

## DIRECTIVES PÉDAGOGIQUES:

- Toute documentation est permise.
- **Inscrivez tout de suite votre nom et code permanent dans l'encadré.**
- Répondez **sur le questionnaire** en utilisant l'espace libre qui suit chaque question.
- Attention, il y a des questions des deux côtés des feuilles.

## NOTATION:

Question 1:	/12
Question 2:	/14
Question 3:	/5
Question 4:	/9
Question 5:	/5
Question 6:	/20
Question 7:	/15
Question 8:	/20
<b>Total:</b>	<b>/100</b>

Inscrivez votre nom et votre code permanent ici

## CONSEIL:

Les cinq premières questions contrôlent vos connaissances générales de Java. N'y passez pas un temps déraisonnable (vous connaissez la réponse ou pas). Les trois dernières questions vérifient votre aptitude à la programmation structurée (prenez le temps de réfléchir).

### Question 1 (12 points):

Dans les instructions qui suivent, supposez que toutes les classes et méthodes utilisées sont bien définies. Expliquez le problème principal avec chaque série d'instructions qui suivent.

```
double cout = 5.0; // cout au Canada
if (pays.equals("Canada"))
    if (province.equals("Quebec"))
        cout = 2.5; // cout au Quebec
else
    cout = 10.0; // cout pour les autres pays
```

---

---

---

```
public void Racine (double a, double b, double c)
{
    double d, r;
    if ((d = b * b - 4. * a * c) >= 0.)
        r = Math.sqrt (d);
    System.out.println ("discriminant: " + d + " racine: " + r);
}
```

---

---

---

```
public int signe (double x)
{
    if (x < 0) return -1;
    if (x > 0) return +1;
}
```

---

---

---

## Question 2 (14 points):

De quel type de base doit être x pour être valide dans l'expression

```
x = ( x == x )
```

---

Après chaque instruction `System.out.println`, indiquez la valeur qui sera imprimée si elle est exécutée, ou simplement si cette instruction ne compilera pas.

```
int i = 3;          System.out.println((i++ + ++i));
```

---

```
int j = 3;          System.out.println(++(++j));
```

---

```
float f = 3;        System.out.println((-f-- - - --f));
```

---

```
char c = 'a';       System.out.println(c.charAt(0));
```

---

```
int k = 3;          System.out.println((1 <= (int) (k/3.0) <= 3) ? 1 : 3);
```

---

```
int m = 3, n = 2; System.out.println(((m == n) == (m == n)));
```

---

**Question 3 (5 points):**

Dans les instructions qui suivent, encerclez tous les points-virgules (;) qui produiront une erreur de syntaxe:

```
; if ( n % 2 == 1 )  
    { ; n = n + 1 ; } ;  
else ;  
    { ; n = n / 2 ; } ;
```

**Question 4 (9 points):**

Expliquez pourquoi se produisent les différences entre ces trois évaluations:

```
float a = 1;  
float b = 100000000; // 100 millions  
System.out.println ("1: " + b + 5);  
System.out.println ("2: " + (b + 5));  
System.out.println ("3: " + (b + a + a + a + a + a));
```

donne

```
1: 1.0E85  
2: 1.0000001E8  
3: 1.0E8
```

---

---

---

**Question 5 (5 points):**

Dites ce qu'imprimera exactement (les retours de chariot sont importants) un appel à la méthode PetiteMethode ().

```
public void PetiteMethode ()
{
    int i = 0;
    // petite boucle
    for (; i++ < 3; );
        System.out.print (i);
    /* deuxieme petite boucle
    for (i = 0; i < 3; i++)
        System.out.print (i);
    /* presque fin petite methode */
    System.out.println(++i);
}
```

---

---

---

**Question 6 (20 points):**

Ecrivez les instructions de la méthode `ImprimeX()` pour qu'elle affiche un X de la forme spécifiée ci-dessous pour toute valeur positive de `nbLignes`.

```
1: X      2: XX      3: X X      4: X  X      5: X   X      ...
           XX              X              XX              X X
                   X X              XX              X
                           X  X              X X
                                   X   X              X  X
```

```
public void ImprimeX (int nbLignes)
{
```

```
}
```

**Question 7 (15 points):**

Ecrivez les instructions de la méthode `EvaluePi()` pour qu'elle calcule et retourne une valeur approximative pour  $\pi$  selon la formule de Leibnitz:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots$$

Comme il s'agit d'une série infinie, assurez-vous que son évaluation se termine lorsque la valeur de type double pour  $\pi$  ne change plus.

```
public double EvaluePi ()  
{
```

```
}
```

**Question 8 (20 points):**

Ecrivez une classe Carte qui ne contient seulement que deux méthodes. La première méthode est un constructeur qui génère aléatoirement une valeur initiale pour la carte parmi toutes les valeurs possibles. Vous n'avez pas à vous soucier que le jeu ait 52 cartes uniques. L'autre méthode, toString(), retourne une String telle que: (as, deux, trois, ... , dix, valet, dame, roi) suivie d'un trait d'union (-) et de son atout (coeur, carreau, trèfle, pique). Par exemple: "dix-pique", "as-carreau". Même si votre constructeur ne devrait générer que des valeurs valides, assurez-vous que dans la méthode toString(), si la valeur de la carte n'est pas valide, il faut retourner dans la String "carte non valide". Utilisez la méthode Math.random() pour générer une carte aléatoirement.

```
public class Carte ()  
{
```

}