

IFT3820/IFT6833

Mohamed Lokbani

Examen Final Été-2002

Inscrivez tout de suite votre nom et code permanent.

Nom: _____ | Prénom(s): _____

Signature: _____ | Code perm: _____

Sigle du cours: _____

Date : 29 juillet 2002

Durée: 3 heures (de 18h30 à 21h30) Local: 1140 du Pavillon André-Aisenstadt (P.A-A).

Directives:

- Toute documentation permise.
- Calculatrice **non programmable** permise.
- Répondre directement sur le questionnaire.
- Les réponses **doivent être clairement présentées**

1. _____ /25

2. _____ /20

3. _____ /15

4. _____ /20

5. _____ /20

Total: _____ /100

Question 1 (25 points)

-Q1.1- *Quels sont les ports réservés par les protocoles TCP et UDP pour les applications publiques?*

- a) Numéros de 255 à 1023.
- b) Numéros inférieurs à 255.
- c) Numéros supérieurs à 1023.

-Q1.2- *Qu'est ce qui détermine la durée de transfert d'un fichier?*

- a) La taille du fichier.
- b) La largeur de bande de la liaison.
- c) Le débit disponible.
- d) Toutes ces réponses.

-Q1.3- *Comment sont classées la plupart des applications qui fonctionnent dans un environnement réseauté?*

- a) Applications de stockage de fichiers.
- b) Logiciels de redirection réseau.
- c) Application client serveur.
- d) Application de contrôle de dialogue.

-Q1.4- *Quel est l'ordre exact d'encapsulation.*

- a) Données, segment, paquet, trames, bits.
- b) Données, trame, paquet, segment, bits.
- c) Bits, données, paquet, trame.
- d) Bits, trame, données, paquet.

-Q1.5- *Qu'est-ce qu'un réseau local?*

- a) Un réseau qui relie des postes de travail, des terminaux et d'autres unités dans un endroit géographiquement limité.
- b) Un réseau qui relie des postes de travail, des terminaux et d'autres unités dans une grande région métropolitaine.
- c) Un réseau qui dessert des utilisateurs dans une vaste région géographique et qui utilise souvent des unités de transmission fournies par un transporteur.
- d) Un réseau qui couvre une région plus grande qu'un réseau métropolitain.

-Q1.6- *Une trame est un(e) _____*

- a) PDU de couche 2.
- b) PDU de couche 3.
- c) Paquet encapsulé.
- d) a et c.

-Q1.7- *Laquelle des adresses ci-dessus est un exemple d'adresse de diffusion de classe C?*

- a) 190.12.253.255
- b) 190.44.255.255
- c) 221.218.253.255
- d) 129.219.145.255

a b c d

-Q1.8- *Qu'est ce que le numéro de réseau signifie dans une adresse IP?*

- a) Indique le réseau auquel appartient l'hôte.
- b) Précise l'identité physique de l'ordinateur dans le réseau.
- c) Spécifie le nœud dans le sous réseau indiqué.
- d) Désigne l'identification de diffusion du sous réseau.

a b c d

-Q1.9- *Comme TCP réassemble les segments en messages complets, qu'arrive-t-il s'il manque un numéro dans l'ensemble?*

- a) Le segment est abandonné.
- b) Le segment manquant est retransmis.
- c) Tous les segments sont retransmis depuis le début.
- d) Avec TCP, les numéros de séquence ne font jamais l'objet d'une vérification.

a b c d

-Q1.10- *Quelle définition parmi les suivantes décrit le mieux une collision?*

- a) Les trames provenant de deux unités se heurtent au sein du média physique et sont endommagées.
- b) Deux nœuds transmettent en même temps et le paquet de données de priorité supérieure élimine celui de priorité plus faible.
- c) Deux transmissions de données se croisent au sein du média réseau et s'endommagent mutuellement.
- d) Une transmission de données est endommagée par une pointe de tension dans le média réseau.

a b c d

-Q1.11- *Comment un ordinateur en réseau local Ethernet détecte-t-il une erreur dans une trame?*

- a) Il renvoie une copie de la trame à l'émetteur à des fins de vérification.
- b) Il vérifie l'adresse de destination pour s'assurer que la trame lui était vraiment destinée.
- c) Il compare un total e contrôle dans la trame à un total qu'il calcule à partir du contenu de la trame.
- d) Il calcule un totale de contrôle à partir des données de la trame et le renvoie à la source pour vérification.

a b c d

Question 2 (20 points)

L'un des établissements d'une entreprise utilise la plage d'adresse 10.0.0.0 de la classe A. Si on considère 4 machines de cet établissement dont les noms hôtes (accompagnés du domaine) et adresses sont donnés ci-dessous:

Nom hôte	IP	MAC
Pierre.Entreprise.com	10.99.43.27	MAC_1
Jacques.Entreprise.com	10.163.12.254	MAC_2
Alfred.Entreprise.com	10.189.12.27	MAC_3
Martine.Entreprise.com	10.126.43.254	MAC_4

On vous demande :

-Q2.1- Quel est le nombre de bits utilisés pour représenter la portion réseau ?

Réponse:

-Q2.2- Quel est le nombre de bits utilisés pour réaliser deux sous-réseaux tels que Pierre et Martine appartiennent au même sous-réseaux et que Jacques et Alfred appartiennent à un autre sous-réseau ? Donnez le masque correspondant.

Réponse:

-Q2.3- Quel est le nombre de bits minimum nécessaire pour qu'aucune des machines n'appartienne au même sous-réseau ? Donnez le masque correspondant.

Réponse:

-Q2.4- Pour permettre la communication entre les deux sous-réseaux de **la question Q2.2-**, on relie les brins Ethernet de ces deux sous-réseaux par un routeur configuré en proxy ARP (c'est lui qui répond en lieu et place pour les stations connectées sur ses autres liens). Si on affecte à chaque interface LAN de ce routeur la première adresse disponible, quelles sont les adresses affectées ? Représentez l'ensemble par un schéma.

Réponse:

-Q2.5- En admettant que toutes les stations aient communiqué entre elles et qu'aucune entrée n'ait été effacée, quel est le contenu de la table ARP de la station de Pierre. Pour cette question on affectera des adresses MAC fictives à chaque interface du routeur : MAC_R1 et MAC_R2.

Réponse:

-Q2.6- L'établissement envisage de raccorder son réseau à Internet. Est-ce possible en l'état ? Dans la négative, indiquez les difficultés éventuelles, et proposez une solution.

Réponse:

Question 3 (15 points)

Répondez aux questions suivantes (deux lignes à trois lignes de réponse par question suffisent) :

-Q3.1- Par quoi est définie une socket ?

Réponse:

-Q3.2- Donnez la taille en octets d'une adresse générique de socket.

Réponse:

-Q3.3- Existe-t-il des structures adresse de socket de taille inférieure à celle de la structure adresse générique de socket ?

Réponse:

-Q3.4- Sachant que `addr` est une variable de type `struct sockaddr_in`, quel message le compilateur C va afficher en analysant l'instruction `bind(s, &addr, sizeof(addr)) ;` ? Corrigez l'instruction pour qu'elle se compile sans problème.

Réponse:

-Q3.5- Quel est le détail important concernant l'initialisation du troisième argument de la fonction `accept` ?

Réponse:

Question 4 (20 points)

Soit le programme suivant :

```
1  | #include <stdio.h>
2  | #include <sys/types.h>
3  | #include <sys/socket.h>
4  | #include <netinet/in.h>
5  | #include <string.h>
6  | #include <unistd.h>
7  | #include <arpa/inet.h>
8  | #include <netdb.h>
9  |
10 | int main() {
11 |     int s;
12 |     int nbre;
13 |     struct sockaddr_in sa;
14 |     char buffer[BUFSIZ+1];
15 |     if ((s = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0) {
16 |         perror("socket");
17 |         exit (1);
18 |     }
19 |     bzero(&sa, sizeof sa);
20 |     sa.sin_family = AF_INET;
21 |     sa.sin_port = htons(13);
22 |     sa.sin_addr.s_addr = htonl((((192 << 8) | 43) << 8) | 244 << 8) | 18);
23 |     if (connect(s, (struct sockaddr *)&sa, sizeof sa) < 0) {
24 |         perror("connect");
25 |         close(s);
26 |         exit(2);
27 |     }
28 |     while ((nbre = read(s, buffer, BUFSIZ)) > 0)
29 |         write(1, buffer, nbre);
30 |     close(s);
31 |     return 0;
32 | }
```

-Q4.1- La ligne 21 est reproduite ici

```
21 | sa.sin_addr.s_addr = htonl((((192 << 8) | 43) << 8) | 244 << 8) | 18);
```

Elle contient « (((((192 << 8) | 43) << 8) | 244) << 8) | 18) » qui permet de transmettre l'adresse IP dans un format approprié de htonl qui est « unsigned long int ». htonl va la convertir par la suite dans le format réseau avant de transmettre cette adresse au membre s_addr.

Modifiez le précédent programme pour passer une adresse IP quelconque à partir de la ligne de commande. (Pas besoin de réécrire le code, juste les modifications nécessaires et où est-ce qu'elles s'insèrent dans le code).

Entre ligne ____ et ligne ____ Modification ____

-Q4.2- Expliquez en quelques lignes le fonctionnement du programme précédent, sachant que l'exécution du programme donne le résultat suivant :

52478 02-07-23 21:35:32 50 0 0 324.2 UTC(NIST)

Question 5 (20 points)

Supposez que vous avez un datagramme IP avec une entête semblable à celle que vous avez normalement pris l'habitude d'étudier (la trace hexadécimale de l'intra ou bien celle du tp#2 par exemple). Cette trame contient 3020 octets de données ; de ce fait le champ « taille totale » aura comme valeur hexadécimale de « 0b0e ». Vous devez transmettre ces données à travers un réseau dont le MTU ne peut dépasser 1500.

-Q5.1- Combien de fragments allez-vous avoir au total?

Réponse (accompagnée de vos explications):

-Q5.2- Que va contenir chacun des fragments?

Réponse:

(Compléter le tableau suivant)

Numéro Fragment	Flag (décimal)	Offset (décimal)	Champ Offset (hexa)	Data (valeur de départ)	Data (valeur d'arrivée)

Explication

Bonnes vacances!