

IFT3820/IFT6833

Mohamed Lokbani

Examen Intra Été-2002

Inscrivez tout de suite votre nom et code permanent.

Nom: _____ | Prénom(s): _____

Signature: _____ | Code perm: _____

Sigle du cours: _____

Date : 17 juin 2002

Durée: 2 heures (de 20h30 à 22h30) Local: 1140 du Pavillon André-Aisenstadt (P.A-A).

Directives:

- Toute documentation permise.
- Calculatrice **non programmable** permise.
- Répondre directement sur le questionnaire.
- Les réponses **doivent être clairement présentées**

1. _____/15

2. _____/10

3. _____/15

4. _____/25

5. _____/15

6. _____/20

Total: _____/100

Question 1 (15 points)

-Q1.1- *Quel est l'ordre exact des couches des modèles OSI?*

- a) Physique, liaison de données, réseau, transport, session, présentation, application.
- b) Physique, session, liaison de données, réseau, application, transport, présentation.
- c) Physique, liaison de données, réseau, session, transport, présentation, application.
- d) Physique, liaison de données, réseau, session, application, transport, présentation.

Réponse:

<input type="text" value="a"/>	<input type="text" value="b"/>	<input type="text" value="c"/>	<input type="text" value="d"/>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

-Q1.2- *Que doivent avoir en commun les ordinateurs d'un réseau pour communiquer directement les uns avec les autres?*

- a) Utiliser le même système d'exploitation.
- b) Utiliser le même matériel.
- c) Utiliser le même protocole.
- d) Être construits par le même fabricant.

Réponse:

<input type="text" value="a"/>	<input type="text" value="b"/>	<input type="text" value="c"/>	<input type="text" value="d"/>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

-Q1.3- *Quel processus le modèle OSI décrit-il?*

- a) Comment protéger les réseaux des intrusions non désirées, par des pirates et des virus.
- b) Comment un réseau utilise les dispositifs de transmission fournis par les transporteurs pour créer un signal constant reproductible.
- c) Comment l'information ou les données circulent d'un ordinateur à un autre par l'intermédiaire d'un réseau.
- d) Comment maintenir les liens physiques et logiciels entre des réseaux.

Réponse:

<input type="text" value="a"/>	<input type="text" value="b"/>	<input type="text" value="c"/>	<input type="text" value="d"/>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

-Q1.4- *Quel énoncé décrit le mieux la fonction de la couche session?*

- a) Elle se charge des structures de données et de la négociation de la syntaxe de transfert des données.
- b) Elle assure un transit fiable des données dans la couche physique.
- c) Elle assure la connectivité et la sélection de la voie entre deux systèmes d'extrémité.
- d) Elle gère l'échange de données entre les entités de la couche de présentation.

Réponse:

<input type="text" value="a"/>	<input type="text" value="b"/>	<input type="text" value="c"/>	<input type="text" value="d"/>
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

-Q1.5- Quel énoncé décrit le mieux un protocole de réseautage (networking)?

- a) Ensemble formel de règles et de conventions qui régit l'échange d'information entre des unités en réseau.
- b) Utilisation de la même topologie de réseau pour tous les réseaux.
- c) Ensemble de directives pouvant être personnalisées en fonction des besoins individuels.
- d) Toutes ces réponses.

Réponse:

a

b

c

d

-Q1.6- Quel énoncé décrit le mieux la communication entre deux unités d'un réseau local?

- a) L'unité source encapsule les données dans une trame avec l'adresse MAC de l'unité de destination et transmet la trame ; toutes les unités du réseau la voient, mais celles dont l'adresse ne concorde pas l'ignorent.
- b) L'unité source encapsule les données et place une adresse MAC de destination dans la trame. Elle met ensuite la trame sur le réseau local, où seule l'unité dont l'adresse concorde peut vérifier le champ adresse.
- c) L'unité source encapsule les données dans une trame avec l'adresse MAC de l'unité de destination et la place sur le réseau local ; l'unité dont l'adresse concorde saisit la trame.
- d) Chaque unité du réseau local reçoit la trame et la transmet à l'ordinateur, et le logiciel choisit ensuite de garder ou de rejeter la trame.

Réponse:

a

b

c

d

Question 2 (10 points)

Le président d'une entreprise de design souhaite collaborer avec un constructeur afin de lancer un nouveau produit. Il demande à son département juridique d'examiner le problème; le département juridique demande à son tour l'aide du service technique. L'ingénieur en chef du service technique appelle donc son homologue de l'autre société pour discuter les aspects techniques de l'opération. Les ingénieurs en réfèrent alors à leurs départements juridiques respectifs, qui se concertent par téléphone pour déterminer les aspects légaux. Enfin, les deux présidents se mettent d'accord sur les aspects financiers. Est-ce un exemple de protocole multi-couches?

Réponse:

OUI

NON

Pourquoi (Justifier votre réponse)

Question 3 (15 points)

Le protocole PPP est une adaptation du format de trame HDLC aux spécificités d'une liaison avec un modem qui est généralement asynchrone.

Pour éviter que le fanion associé, représenté par le caractère 0x7E, se retrouve dans les données, la convention suivante est prise :

- Le caractère correspondant au fanion est remplacé au moment de la transmission par la séquence 0x7d 0x5e
- Le caractère 0x7d est remplacé par 0x7d 0x5d.

-Q3.1- Quel est le rôle du fanion ?

Réponse: (accompagnée de vos explications)

-Q3.2- Avec ce codage, quelle est la séquence hexadécimale transmise sur la liaison asynchrone, si la séquence initiale est :

0x01 0x07 0xE3 0x7E 0x7D 0x5E

Réponse: (Justifier votre réponse):

Question 4 (25 points)

Ce qui suit représente une trace hexadécimale d'une trame Ethernet. Nous avons retiré de cette trame le préambule, le début de la trame et le FSC (CRC) associés. La trame Ethernet contient un datagramme IP.

07	56	Cb	06	54	32	08	02	00	34
12	81	08	00	48	00	00	30	ab	76
00	00	09	06	55	21	09	00	01	01
82	55	06	07	83	10	03	09	00	00
01	10	10	0a	01	00	31	32	33	3a
35	34	36	37	38	39	30	31	32	33
32	33								

-Q4.1-Quelle est l'adresse physique de la machine source?

Réponse: (accompagnée de vos explications)

-Q4.2-Quelle est l'adresse IP de la machine destination?

Réponse: (accompagnée de vos explications)

-Q4.3-Est-ce qu'il s'agit d'un datagramme complet, ou bien d'un fragment?

Réponse: (accompagnée de vos explications)

-Q4.4-Est-ce que l'entête IP contient une extension?

Réponse: (accompagnée de vos explications)

Question 5 (15 points)

3 encodages à réaliser :

Représenter la séquence **0110 1000 0101** dans un encodage numérique du type NRZ, NRZI et Manchester.

Réponse:

Question 6 (20 points)

On considère les caractères de a à f suivants et leur probabilité d'apparition dans un fichier donnée (qui ne contient que ces caractères) :

Symbole	a	b	c	d	e	f
Probabilité	0.20	0.15	0.25	0.25	0.05	0.10

-Q6.1- Construire l'arbre de Huffman et le code de longueur variable associé à chacun des caractères.

-Q6.2- On suppose que le fichier considéré comprend 100 000 caractères :

a) Quelle serait la taille de ce fichier, en codant les caractères sans tenir compte de leur probabilité d'apparition (le nombre de bits par caractère dans le code ASCII est de 8)?

b) Quelle est la taille moyenne lorsqu'on tient compte des probabilités (de la question Q6.1)?

c) Quel est le gain réalisé pour notre fichier ?