# Fondements de l'apprentissage machine

Automne 2014

Roland Memisevic

Leçon 6

Roland Memisevic Fondements de l'apprentissage machine

### Apprentissage non-supervisé

- ▶ Etant donné un ensemble d'observations x. la tâche d'apprentissage non-supervisé est de re-représenter les données, ce qui mène à trouver et comprendre des structures cachées.
- ► Exemples : **Clustering** trouvez les groupes, **réduction** de la dimensionalité - trouvez des représentations en basse dimension.
- L'apprentissage non-supervisé peut être formalisé comme l'apprentissage supervisé, où il manque les entrées ou les sorties.
- L'apprentissage non-supervisé suppose que le processus qui a géneré les données contient des paramètres internes qu'on n'a pas observé, mais qui influencent les données tout de même.

### Plan

- Apprentissage non-supervisé, variables latentes
- ► *K*-means clustering
- Modèles de mélange gaussien ("Gaussian mixture models")
- ▶ L'algorithme EM


Roland Memisevic

Fondements de l'apprentissage machi

### Des variables latentes

- Les variables non-observées s'appellent les variables cachées ou les variables latentes.
- $\triangleright$  Formellement, on postule qu'il y a une variable  $\mathbf{z}_n$ associée à chaque exemple d'entraı̂nement  $x_n$ .
- $\triangleright$  Le but de l'apprentissage est d'inférer les valeurs des  $\mathbf{z}_n$ en ne sachant que les données  $x_n$ .


### Des variables latentes



► Apprendre les "causes cachées" qui ont géneré les données peut aider à compresser, comprendre ou pré-processer les données.


Fondements de l'apprentissage machine

# Exemple



# K-means clustering

- ► Nous considérons les variables latentes discrètes dans cette leçon.
- Pour modéliser des variables latentes discrètes, nous utilisons l'encodage 1-de-K pour  $\mathbf{z}_n$ .
- L'inférence d'une variable discrète cachée est connue comme clustering parce qu'elle mène à associer chaque point avec un groupe parmi K, où  $\mathbf{z}_n$  représente le groupe assigné.
- ► La méthode la plus connue pour le clustering est *K*-means.



### K-means clustering

- Notation : Nous empilons des  $\mathbf{z}_n$  en codage one-hot dans une matrice  $\mathbf{Z}$ .
- Nous supposons qu'il existe K prototypes  $\mu_1, \ldots, \mu_K$  qui représentent les K groupes. La dimensionalité des prototypes est la même que celle des observations  $\mathbf{x}$ .
- Supposez (pour le moment) que pour chaque point  $x_n$ , nous connaissons le groupe  $z_n$  y étant associé.
- ▶ La fonction de perte que K-means clustering essaie de minimiser est la distance moyenne entre les points  $\mathbf x$  et leur représentant  $\boldsymbol \mu$  :

$$J = \sum_{n=1}^{N} \sum_{k=1}^{K} z_{nk} \|\mathbf{x}_{n} - \boldsymbol{\mu}_{k}\|^{2}$$

Roland Memisevic

Fondements de l'apprentissage machine

# Trouver les $\mathbf{z}_n$ optimaux

- Notez que sachant les  $\mu_k$ , nous pouvons optimiser tous les  $\mathbf{z}_n$  indépendemment, car l'objectif est la somme sur n.
- L'erreur au carré est minimale si  $z_{nk}=1$  pour le plus proche  $\mu_k$ .
- ▶ La solution de l'optimisation est donc :

$$z_{nk} = \begin{cases} 1 & \text{si } k = \arg\min_{j} \|\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_j\|^2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

pour chaque  $z_{nk}$ .

### K-means clustering

- ▶ L'apprentissage correspond à trouver les prototypes  $\mu_k$  ainsi que les associations  $\mathbf{z}_n$  qui minimisent J.
- ightharpoonup C'est un problème d'optimisation difficile, car les  $\mathbf{z}_n$  sont discrets et les  $\mu_k$  continus.
- L'apprentissage peut être simplifié si on découple l'optimisation par rapport aux  $\mathbf{z}_n$  de l'optimisation par rapport aux  $\boldsymbol{\mu}_k$ .
- ► Cela mêne à une descente par blocs de coordonnées (block coordinate descent), qui est un cas spécial d'une approche d'optimisation dans le domaine d'apprentissage non-supervisé connue sous le nom d'algorithme EM (EM-algorithm).

Roland Memisevi

Fondements de l'apprentissage machin

### Trouver les $\mu_k$ optimaux

Sachant les  $\mathbf{z}_n$ , la fonction de perte J est une fonction quadratique de  $\mu_k$ . Elle peut donc être minimisée en mettant la derivée à zéro :

$$2\sum_{n=1}^{N} z_{nk}(\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_k) = 0$$

▶ La solution pour chaque  $\mu_k$  est :

$$oldsymbol{\mu}_k = rac{\sum_n z_{nk} \mathbf{x_n}}{\sum_n z_{nk}}$$

▶ Donc, le  $\mu_k$  optimal est la moyenne de tous les points associés au groupe k.


### Convergence, minima local

- L'apprentissage consiste à itérer l'inférence des  $\mathbf{z}_n$  et d'adapter les paramètres  $\mu_k$  jusqu'à convergence.
- ightharpoonup Cette procédure est garantie de converger parce que J est positif et à chaque itération, soit J diminue, soit J ne change pas.
- ▶ Mais la convergence peut être à un minimum local.
- Une manière d'échapper à de mauvais minima est de faire l'optimisation à plusieurs reprises, en utilisant à chaque fois une initialisation différente des paramètres  $\mu_k$ .


Roland Memisev

Fondements de l'apprentissage machir

### La valeur de J pendant l'apprentissage



### Exemple



Roland Memisevi

Fondements de l'apprentissage machin

### Compression

▶ Étant donné un modèle entraîné, nous pouvons inférer les associations de nouveaux points de test x aux groupes comme ceci :

$$z_k = \begin{cases} 1 & \text{si } k = \arg\min_j \|\mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_j\|^2 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

- ▶ Comme z représente les vecteurs en haute dimension x en utilisant un de K entiers, K-means est une manière de faire de la *compression* (avec perte).
- ▶ Dans ce contexte, l'ensemble des K prototypes  $\mu_k$  est aussi appellé *codebook*, et K-means *vector quantization*.

### Une application simple


▶ Remplacer le valeur RGB (un vecteur 3D) de chaque pixel par un de *K* prototypes :



Roland Memisevic

Fondements de l'apprentissage machine

### Exemple



# Modèles de mélange gaussien ("Mixture of Gaussians")

► *K*-means est lié au

Modèle de mélange gaussien


$$p(\mathbf{x}) = \sum_k \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x}|\boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k)$$


- $\pi_k, \boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k$  sont des paramètres.
- $\blacktriangleright$   $\pi_k$  s'appelle *mixing proportion*, et chaque distribution gaussienne s'appelle un *mixture component*.
- ► Le modèle est simplement une somme ponderée de gaussiennes.
- ▶ Il est beaucoup plus puissant qu'une seule gaussienne parce qu'il peut modéliser des distributions *multimodales*.


Roland Memisevic

Fondements de l'apprentissage machine

### Exemple







MoG pour les mêmes données

### Modèles de mélange gaussien

$$p(\mathbf{x}) = \sum_k \pi_k \mathcal{N}(\mathbf{x}|\boldsymbol{\mu}_k, \boldsymbol{\Sigma}_k)$$

- Pour que  $p(\mathbf{x})$  soit une distribution probabiliste, il faut que  $\sum_k \pi_k = 1$  est que  $\pi_k > 0 \quad \forall k$
- ▶ Donc, il faut que les  $\pi_k$  représentent aussi des probabilités.
- ► Cela suggère d'introduire des variables latentes discrètes z et de redéfinir le modèle comme suit :

$$p(\mathbf{x}) = \sum_{\mathbf{z}} p(\mathbf{z}) p(\mathbf{x}|\mathbf{z})$$

où  $p(\mathbf{x}|\mathbf{z})$  est une gaussienne (conditionelle).

Roland Memisevi

Fondements de l'apprentissage machine

### L'algorithme EM

- On pourrait utiliser la descente de gradient pour l'optimisation, mais il existe une procédure plus courante semblable à celle utilisée pour K-means, l'algorithme EM.
- lacktriangle Pour un ensemble d'entraînement,  $\{\mathbf{x}_n\}$ , nous avons :

$$L := \sum_{n} \log p(\mathbf{x}_{n}) = \sum_{n} \log \sum_{\mathbf{z}_{n}} p(\mathbf{x}_{n} | \mathbf{z}_{n}) p(\mathbf{z}_{n})$$

$$= \sum_{n} \log \sum_{\mathbf{z}_{n}} q(\mathbf{z}_{n}) \frac{p(\mathbf{x}_{n} | \mathbf{z}_{n}) p(\mathbf{z}_{n})}{q(\mathbf{z}_{n})}$$

$$\geq \sum_{n} \sum_{\mathbf{z}_{n}} q(\mathbf{z}_{n}) \log \frac{p(\mathbf{x}_{n} | \mathbf{z}_{n}) p(\mathbf{z}_{n})}{q(\mathbf{z}_{n})}$$

$$:= \mathcal{L}$$

où nous avons utilisé l'inégalité de Jensen :

$$\log \sum_i a_i b_i \ge \sum_i a_i \log b_i$$
 if  $\forall i : a_i > 0$  et  $\sum_i a_i = 1$ 

### Modèles de mélange gaussien

- ► Cela nous permet de penser au modèle comme le processus génératif suivant pour générer des observations : Nous tirons un composant d'une distribution discrète, puis nous tirons une observation d'une gaussienne dont les paramètres dépendent de ce premier choix.
- Pour inférer le composant sachant l'observation,  $x_n$ , nous pouvons utiliser la règle de Bayes :

$$p(\mathbf{z}_n|\mathbf{x}_n) = \frac{p(\mathbf{x}_n|\mathbf{z}_n)p(\mathbf{z}_n)}{\sum_{\mathbf{z}_n} p(\mathbf{x}_n|\mathbf{z}_n)p(\mathbf{z}_n)}$$

ce qui répresente la vraisemblance pour le point d'être tiré de chaque gaussienne.

- ▶  $p(z_{nk} = 1 | \mathbf{x}_n)$  s'appelle *responsabilité* du composant k, que nous abbrévions  $\gamma(z_{kn})$ .
- ▶ C'est comme un K-means "doux".

Roland Memisevic

Fondements de l'apprentissage machine

### L'algorithme EM

- ▶ À la place d'optimiser L, nous allons optimiser une borne inférieure,  $\mathcal{L}$ , par rapport aux paramètres ainsi qu' aux variables auxiliaires  $q(\mathbf{z})$ .
- Nous pouvons écrire :

$$\mathcal{L} = \sum_{nk} q_{nk} \log p(\mathbf{x}_n | \mathbf{z}_n = k) p(\mathbf{z}_n = k) - \sum_{nk} q_{nk} \log q_{nk}$$

$$où q_{nk} := q(\mathbf{z}_n = k)$$

- Notez que le premier terme de  $\mathcal{L}$  est une espérance de  $p(\mathbf{x}_n, \mathbf{z}_n)$  par rapport à  $q(\mathbf{z}_n)$ . Il est nommé "expected complete log-likelihood" en anglais.
- C'est le seul terme qui dépend des paramètres du modèle.

### Optimisation par rapport aux paramètres

► Pour optimiser la borne par rapport aux paramètres, nous mettons la dérivée à zéro :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mu_k} = \sum_n q_{nk} \Sigma_k \left( \mathbf{x}_n - \boldsymbol{\mu}_k \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{\mu}_k = \frac{\sum_n q_{nk} \mathbf{x_n}}{\sum_n q_{nk}}$$

Similairement on peut trouver :

$$oldsymbol{\Sigma}_k = rac{\sum_n q_{nk} (\mathbf{x_n} - oldsymbol{\mu}_k) (\mathbf{x_n} - oldsymbol{\mu}_k)^{\mathrm{T}}}{\sum_n q_{nk}}$$

et

$$\pi_k = p(\mathbf{z}_k) = \frac{\sum_n q_{nk}}{N}$$

Roland Memisevic

Fondements de l'apprentissage machin

### L'algorithme EM

▶ La

divergence Kullback-Leibler (divergence KL)

$$\mathrm{KL}\left(\ p_1(\mathbf{z}) \mid\mid p_2(\mathbf{z})\ \right) = \sum_{\mathbf{z}} p_1(\mathbf{z}) \log \frac{p_1(\mathbf{z})}{p_2(\mathbf{z})}$$

mesure la similarité entre deux distributions probabilistes  $p_1, p_2$ .

- La divergence KL est toujours non-négative et est zéro seulement si  $p_1 = p_2$ !
- Pour cette raison,  $\mathcal{L} = L$  si nous mettons  $q(\mathbf{z}_n) = p(\mathbf{z}_n | \mathbf{x}_n)$ !
- ▶ En d'autres termes, le choix optimal pour  $q(\mathbf{z}_n)$  est  $q(\mathbf{z}_n) = p(\mathbf{z}_n | \mathbf{x}_n)$ , ce qui rendra la borne  $\mathcal L$  pour L exacte!

### Optimisation par rapport aux variables auxiliaires

▶ Pour optimiser L par rapport aux variables auxiliaires, nous récrivons L comme suit :

$$\mathcal{L} = \sum_{n} \sum_{\mathbf{z}_{n}} q(\mathbf{z}_{n}) \log \frac{p(\mathbf{x}_{n}|\mathbf{z}_{n})p(\mathbf{z}_{n})}{q(\mathbf{z}_{n})}$$

$$= \sum_{n} \sum_{\mathbf{z}_{n}} q(\mathbf{z}_{n}) \log \frac{p(\mathbf{z}_{n}|\mathbf{x}_{n})p(\mathbf{x}_{n})}{q(\mathbf{z}_{n})}$$

$$= \sum_{n} \sum_{\mathbf{z}_{n}} q(\mathbf{z}_{n}) \log \frac{p(\mathbf{z}_{n}|\mathbf{x}_{n})}{q(\mathbf{z}_{n})} + \sum_{n} \sum_{\mathbf{z}_{n}} q(\mathbf{z}_{n}) \log p(\mathbf{x}_{n})$$

$$= -\sum_{n} \text{KL} \left( q(\mathbf{z}_{n}) \mid\mid p(\mathbf{z}_{n}|\mathbf{x}_{n}) \right) + L$$

Roland Memisevic


Fondements de l'apprentissage machine

### L'algorithme EM

### L'algorithme EM

- 1. E-step : Évaluez les distributions postérieures  $p(\mathbf{z}_n|\mathbf{x}_n)$
- 2. M-step : Optimisez  $\mathcal{L}$  par rapport aux paramètres, gardant  $q(\mathbf{z}_n) = p(\mathbf{z}_n | \mathbf{x}_n)$ .
- Le E-step calcule la "expected complete log-likelihood". Il correspond à évaluer les responsabilités  $\gamma(z_{nk})$  pour chaque point.
- ▶ Le M-step maximise la "expected complete log-likelihood". Dans un modèle de mélange gaussien, cela correspond à mettre les paramètres à des sommes ponderées par les responsabilités.

### EM comme optimisation d'une séquence de bornes




Roland Memisevic

Fondements de l'apprentissage machine

### Des commentaires

- ▶ L'algorithme EM peut être appliqué à beaucoup de modèles à variables latentes (pas seulement les mélanges de gaussiennes).
- ▶ Le E-step et le M-step doivent être dérivés individuellement pour chaque modèle, mais la perspective de la borne inférieure  $\mathcal L$  de la log-vraisemblance est toujours la même.
- ► Un des premiers modèles optimisés par l'algorithme EM était le Hidden Markov Model (HMM).
- ▶ Il existe des modèles pour lequels calculer  $p(\mathbf{z}|\mathbf{x})$  n'est pas traitable ("intractable"). Dans ces cas, on peut utiliser une variation de EM où on améliore la KL-divergence dans le E-step à la place de trouver la distribution a posteriori exacte.

### Exemple



Roland Memisevic

Fondements de l'apprentissage machin

# Modèle de mélange gaussien et K-means

- ightharpoonup Le modèle de mélange gaussien est comme K-means, où nous utilisons une association "douce" aux groupes.
- ▶ On peut dériver *K*-means formellement comme limite d'un modèle de mélange gaussien où les variances vont à zéro.